

RAB®

H22



¡La única luz de bahía alta con óptica seleccionable por interruptor!
El H22 lo hace todo con solo pulsar un interruptor.

El triple de control en tus manos.

El H22 te brinda un control sin precedentes con tres características ajustables en campo. Selecciona el ángulo de haz, la potencia y la temperatura de color ideales para adaptarse perfectamente a las necesidades de tu espacio, todo con solo pulsar un interruptor. Sin concesiones, solo la iluminación adecuada, exactamente donde la necesitas.

The diagram illustrates the three adjustable features of the RAB H22 light:

- Power (W):** 240W, 200W, 150W (top light) and 150W, 120W, 100W (bottom light).
- CCT (Color Temperature):** 3000K, 4000K, 5000K.
- Beam Angle (B):** 60°, 90°, 105°.

The diagram also includes an icon for **ÓPTICA AJUSTABLE** (Adjustable Optics).



PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS DEL H22



100.000 HRS VIDA ÚTIL DE LED



EL GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en rablighting.com/warranty



Construido para los ambientes más rudos.

El H22 está diseñado para sobresalir en los entornos más exigentes, con certificación NSF para instalaciones de procesamiento de alimentos y clasificaciones IP69K e IK10 que garantizan una protección superior. Su construcción en aluminio fundido y su lente de policarbonato estabilizado contra rayos UV resisten condiciones de lavado rigurosas de hasta 1500 PSI. Con una temperatura operativa de hasta 122°F, el H22 está hecho para desafiar las condiciones más extremas.

Lightcloud[®]

Funciones inteligentes, instalación aún más inteligente.

El H22 cuenta con un puerto de sensor plug and play para una integración rápida y sencilla de los controles. La familia es compatible con sensores de ocupación estándar e inteligentes, que pueden utilizarse como parte de nuestro sistema de control inalámbrico Lightcloud Blue.

- Sensor de microondas: MVS50
- Sensor PIR: PIR40
- Sensor de microondas Lightcloud Blue: MVS50/LCB
- Sensor PIR Lightcloud Blue: PIR40/LCB
- Control remoto: MSR1



La personalización nunca ha sido tan sencilla.

El H22 incluye un gancho de montaje estándar para instalación suspendida, pero también cuenta con un kit de accesorio para montaje en péndulo, brindando mayor versatilidad. Además, se ofrece una solución de batería de respaldo para emergencias.



Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño/Potencia	Temperatura de Color	Acabado	Ángulo de Haz	Controlador
H22	Blank XL 150/120/100W 240/200/150W	Blank 3000/4000/5000K CCT Ajustable	Blank Blanco	Blank 60°/90°/105° Ángulo de Haz Ajustable	Blank /480 120-277V, Atenuación 0-10V 480V, Atenuación 0-10V