



RGB



LUZ BLANCA



**RAB**

Y ahora, entrando al campo... ¡JUGADOR UNO!  
Iluminación deportiva imbatible.

### Innovación en juego.

Disponible en 4 paquetes de lúmenes y 3 distribuciones NEMA, puede ajustar perfectamente su iluminación para adaptarse a las necesidades de cualquier campo.



P1-L (850W) Y  
P1-XL (1200W)

P1RGB (480W),  
P1S (500W) Y P1M (600W)

### Las luces RGB encienden la emoción.

La opción RGB se integra con la sistema DMX existente\*, lo que le permite actualizar sus luces sin necesidad de una remodelación completa



*\*El sistema DMX no está incluido con los modelos PLAYER ONE.  
El modelo RGB no producirá luz blanca.*



PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



VIDA UTIL DE LED



ATENUACIÓN



480V



IP65

IP RATING



GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en [rablighting.com/warranty](http://rablighting.com/warranty)



## Mantenimiento Simplificado.

El sistema de controlador remoto de PLAYER ONE permite a los equipos de mantenimiento acceder a todos los componentes eléctricos desde el nivel del suelo, lo que reduce drásticamente el tiempo y los costos de servicio.



## Diseñado para el juego largo.

Una carcasa resistente de aluminio fundido a presión y una clasificación IP65 garantizan un funcionamiento confiable en condiciones exigentes, con un rango de operación de -40°F a 122°F.



## El poder de Lightcloud.

Los modelos están disponibles con control Lightcloud, que ofrece capacidades sofisticadas de gestión remota, que incluyen programación y alertas del sistema.

### Accesorios.

P1-SF Adaptador Slipfitter	P1-SB Soporte de montaje de viga cuadrada (para brazos transversales cuadrados)	P1-MR Carril de montaje para caja de alimentación	P1-MR-RGB Carril de montaje para caja de alimentación para RGB
P1-13C Cable de extensión de hasta 164'	P1GCS-S-M Escudo de control de deslumbramiento para modelos S y M	P1GCS-L-XL Escudo de control de deslumbramiento para modelos L y XL	P1-LAS Mira láser de apuntado

## Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Temp. De Color	Montaje	Lentes	Acabado	Controlador	Opciones		
P1	S M L XL	500W 600W 850W 1200W*	BLANK 5700K BLANK	BLANK Montaje en horquilla	BLANK B33 B22	4Hx4V 3Hx3V 2Hx2V	BLANK Negro BLANK /480	120-277V, 0-10V Atenuación 200-480V, 0-10V Atenuación	BLANK /LC Sin opción Controlador Lightcloud **
Familia de Producto	Potencia	Temp. De Color	Mounting	Lentes	Acabado	Controlador	Opciones		
P1	Blank 480W	RGB	RGB BLANK Montaje en horquilla	BLANK	4Hx4V BLANK Negro	BLANK /480	120-277V, DMX 200-480V, DMX	BLANK Sin opción	

\*El modelo XL (1200W) solo está disponible para 200-480V.

\*\*La opción LC está disponible para los modelos S, M y L en 120-277V.